



CHARIOT CARTÉRISÉ MULTIMATIÈRES

Servante mobile inox cartérisée pour matériels informatiques
**Destinée à recevoir, organiser et protéger des postes informatiques
ou d'étiquetage de configurations variées**



Caractéristiques

- Assemblage mécano-soudé
- Structure en inox 304 composée de quatre montants verticaux permettant le réglage en hauteur des tablettes ;
- Connectique : Un système de 2 presse-étoupes standard à monter de 7 à 13 mm, pour le passage des câbles.

Partie supérieure :

- Arceau en tube cintré de 30 mm de diamètre pouvant recevoir en option : un SUPPORT ECRAN, un SUPPORT PISTOLET, ou bien un LCD PROTECTION ETANCHE IP 65 ;
- Plateau supérieur en inox destiné à recevoir un clavier et une souris ;
- Manutention : 1 poignée frontale soudée à la structure.

Partie inférieure :

- Cartérisation par panneaux en composite de 10 mm d'épaisseur, compatibles Wi-Fi et RF ;
- Une porte à l'avant montée sur trois charnières en polyamide pour l'accès aux matériels informatiques ;
- Fermeture de la porte par deux verrous à compression ;
- Tablette extractible en PVC de 19 mm d'épaisseur montée sur glissières en inox triple développement destinée à recevoir une imprimante ou une étiqueteuse ;
- Capacité à recevoir plusieurs tablettes réglables en hauteur, pour imprimantes et/ou étiqueteuses ;
- Plateau inférieur en inox destiné à recevoir en option sur deux profilés en polyéthylène (PE) un coffret d'alimentation électrique autonome (batteries, convertisseurs, chargeurs...) ;
- Liaison sol : 4 roues à galets PE de 100 mm de diamètre, avec structure et platine en inox, dont 2 roues pivotantes directrices et freinées et 2 roues fixes.



CHARIOT avec option LCD
PROTECTION IP65 et option
TAV L 24



CHARIOT avec option LCD
PROTECTION IP 65 et option
COFFRET ÉNERGIE

SES ATOUTS :

- Mobilité et ergonomie
- Protection et étanchéité garantie
- Optimisation de la productivité



CHARIOT avec tablette extraite

DIMENSIONS DU MOBINOX EN MM

Extérieur	L 560 x P 625 x H 1430 (carceau compris)
	L 560 x P 625 x H 1040 (du sol au plateau supérieur)
Intérieur	L 460 x P 540 x H 800


Options en détail

La solution de protection mobile pour vos ensembles informatiques complets



Option LCD PROTECTION ÉTANCHE IP65

- Protège les écrans plats contre l'humidité, le froid et les projections, etc.
- Parois en matériau composite, de 10 mm d'épaisseur ;
- Surface lisse, 2 ouïes d'aération étanches ;
- Fixé sur l'arceau en tube cintré avec deux omégas ;
- Accès à l'écran par la poignée sur le couvercle sur le haut de la cellule.



Option KDL

- Système de presse étoupes ouvrant qui permet le passage des câbles sans avoir à démonter les connecteurs ;
- Le passe câbles se compose de deux parties qui enserrant les câbles dans les joints d'étanchéité ;
- Installé généralement sur l'une des parois latérales et garantissant l'étanchéité de la cellule.




Option COFFRET ENERGIE

- Existe avec batteries AGM (sans acides) et batteries LITHIUM (Li) FER (Fe)
- Un seul boîtier étanche parfaitement isolé et ventilé
- Intègre les batteries et tous les périphériques (convertisseurs, chargeurs,...)
- Permet d'alimenter différents consommateurs (PC, imprimante, terminal, écran, ...) grâce à des sorties multi-tensions, de 5 V à 24 V en continu et/ou 230 V alternatif.
- Batteries homologuées pour tous types de transport : air, terre et mer ;
- Coffret modulaire et évolutif : cartes de conversion enfichables et interchangeables en fonction de vos besoins.

Batterie AGM



Batterie LITHIUM FER



Option SORTIE ETIQUETTES

- TAV : Fenêtre de visite en polycarbonate incassable.
- Existe en deux dimensions
- TAV L 12 : L 220 x H 100 en mm
 - TAV L 24 : L 220 x H 190 en mm.



Sortie TAVL 24

Plus d'options

- Serrures
- Pupitré écritoire
- Tablette fixe ou extractible supplémentaire
- Support écran
- ...

MOBIFIXE

19, rue Jules Ferry - ZI du Bas Pontet 69360 St Symphorien d'Ozon - FRANCE
Tel +33 (0)4 78 02 84 98 - Fax +33 (0)4 78 02 17 03 - contact@mobifixe.fr
www.mobifixe.com